

Doporučené použití

Materiál	Typ elektrických nůžek								
	A40	A41	A50	A51	B60	B70	B71	B80	B81
Aramidové tkaniny / pleteniny		●		○				●	●
Aramidové plsti		●		○				○	●
Aramidové kompozity do 2,5 mm		●	○	○					
Dyneema® tkaniny / pleteniny		○		○				○	●
Dyneema® UD	○	○	○	○				●	○
Plstěné tabule a izolační tkaniny	○	○			○	●	○	○	○
Tkaniny ze skelných vláken		○		○	○		●	○	○
Skelné kompozity do 1,5 mm		○	○	●					
Pryž	●	○	○		○	○			
Pryžové kompozity		●							
Rohože z kokosových vláken		○			○	●	○	○	○
Pláty z umělé pryskyřice do 1,5 mm		○	○	○					
Tvrzené lamináty do 1,5 mm		○	○	○					
Kůže / kůže na sedla	●				○	○			
Hliník do 2 mm			○						
Neželezné kovy do 2 mm			○						
Kovové dráty do 1,2 mm			○						
Drátěná pletiva z kovu, metalizované plsti		○	○	●					
Karton / lepenka	○	○	●	○					
PVC krytiny / PVC desky	●		○		○	○			
Kobercoviny	○				○	●			
Textil obecně					○	●	○	○	○
Zylon®		○		○					●

● optimální ○ použitelný

Přehled elektrických nůžek

Objednací číslo	Střížná patka	Instalovaná dolní čepel	Instalovaná horní čepel
2921.240.000	A40 neozubený horní nůž, zúžený profil ostří	2920.150.000	2920.160.000
2921.241.000	A41 ozubený horní nůž, zúžený profil ostří	2920.150.000	2920.165.000
2921.250.000	A50 standard. horní nůž	2920.150.000	2920.140.000
2921.251.000	A51 ozubený horní nůž	2920.150.000	2920.145.000
2921.260.000	B60 povlakovaný horní nůž, ostrý řezný úhel	2920.110.000	2920.170.000
2921.270.000	B70 nepovlakovaný horní nůž	2920.110.000	2920.120.000
2921.271.000	B71 nepovlakovaný horní nůž, ozubený dolní nůž	2920.111.000	2920.120.000
2921.280.000	B80 povlakovaný horní nůž	2920.110.000	2920.100.000
2921.281.000	B81 povlakovaný horní nůž, ozubený dolní nůž	2920.111.000	2920.100.000

Střížná patka A

Díky více než dostatečně dimezovaným čepelím a pákovému efektu, který je uzpůsobený náročnému použití, je střížná patka A ideální pro stříhání extrémně pevných a houževnatých materiálů. Speciální geometrie střížné patky umožňuje řezání obrysů o úzkých poloměrech.

Maximální řezná tloušťka je cca 6 mm.

Střížná patka B

Stříhací patka B je vhodná ke stříhání tkanin s aramidovými, skelnými a uhlíkovými vlákny. Díky vysokému vysunovacímu otvoru se dají čistě a přesně stříhat i velmi silné a objemné tkaniny a pleteniny.

Maximální řezná tloušťka je cca 15 mm.